

Hydra•Comp

WrapTec

WrapTec er et nyt materiale til indpakning af bl.a. hydraulik fittings for rustbeskyttelse.

Nemt og hurtigt at montere, da materialet er selvvulkaniserende.

WrapTec er antistatisk og absolut fugt- og vandtæt

Produkt-Data

Materiale	Polyisobutylen (PIB)
Anvendelse	forsegling af emner
Rullebredde	20 / 25 / 30 mm
Rullelængde	5 mtr.
Tykkelse	ca. 1,05 mm
Vægt	ca. 1,85 kg./m ²
Farve	sort
Montage temperatur	fra + 5°C op til + 40°C
Resistent Temperatur	fra - 40°C op til + 100°C
Smeltepunkt	ca. 220°C
Brandhæmmende	i henhold til DIN 4102, B2 - selv slukkende
UV Stabilitet	i henhold til DIN 16726 - 10 års garanti

Brugsanvisning:

Emnet skal være tørt og rent - fri for olie, fedt og silicone

Min. overlap er 5 mm. Samlinger placeres så vidt muligt, så vandet kan løbe væk, og presses sammen med fingerkraft.

Ved sammenføjning med andre materialer, hvor WrapTec ikke møder sig selv, og / eller man ønsker ekstra klæbe evne, kan anvendes WrapTec Montagemlim.



www.hydra-comp.com