

Hydra-Comp

FLEXSPIRAL/HDPE



DK BESKRIVELSE

HDPE (high-density-polyethylen) spiral til beskyttelse af hydrauliske slanger og samling af grupper af slanger.

- **TEMPERATUR:** -60°C +100°C

KONSTRUKTION

- **Spiral:** Slidstærk, god bestandighed overfor UV, ozon og lave temperaturer.

- **Resistens:** Syrer, olier og opløsningsmidler

Hårdhed: 66 SHw 5 (ISO 868)

Massefylde: 0,96 gr/cc (ISO 1183)

Trækstyrke: 30,00 mpa

- **Farve:** Sort - std.
Gul - std.
Grøn
Rød
Blå

- **Tilgængelig på forespørgsel**
- med hul og på længder



EN APPLICATION

HDPE (high-density-polyethylene) spiral for protection of hydraulic hoses and wrapping groups of hoses.

- **TEMPERATURE RANGE:** -60°C +100°C

CONSTRUCTION

- **Spiral:** abrasion crush, UV, ozone, low temperature.

- **Resistance:** Acid, Oil, Solvents

Hardness: 66 SHw 5 (ISO 868)

Density: 0,96 gr/cc (ISO 1183)

Tensive strength: 30,00 mpa

- **Colours:** Black
Yellow
Green
Red
Blue

INDVENDIG DIAMETER INSIDE DIAMETER	UDVENDIG DIAMETER OUTSIDE DIAMETER	VÆGT WEIGHT	SPIRAL PITCH SPIRAL PITCH	LÆNGDE LENGTH	PASSER TIL SUITABLE TO		
					Premier	4SP	4SH
9	12	0,04	10-11	25			
13	16	0,06	10-11	25	1/4 - 5/16		
16	20	0,10	18-19	25	3/8		
20	25	0,12	20-21	25	1/2 - 5/8	1/2	
27	32	0,24	22-23	25	3/4	5/8	3/4
34	40	0,30	25-26	25	1		1
43	50	0,45	29-31	25	1.1/4 - 1.1/2		1.1/4
56	64	0,52	38-40	25	2		1.1/2
67	76	0,73	42-45	20			
80	90	1,10	44-47	20			
100	111	1,75	50-53	15			

Øvrige størrelser er tilgængelig ved forespørgsel – Egenskaber og teknisk data kan ændres uden varsel.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request – The characteristics and technical data could be changed without warning.

www.hydra-comp.com